



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Hawk Unit

Опции:

- Электрооттайка
- 2 или 3 полки из нержавеющей стали
- Ценникодержатели
- Ограничитель полки
- Ночная шторка
- LED подсветка полок



Параметры окружающей среды:

- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%

Возможные вариации: стеклянные двери, фруктовая витрина



- Температурный режим 0 +7 C
- Динамическое охлаждение
- Четыре усиленные полки глубиной 450 мм
- Автоматический электровыпариватель
- Хладогент R404A
- Напряжение 220-240 В., Частота 50 Гц
- Степень защиты электрооборудования IP 20
- Базовая LED подсветка



Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м ² /м ³	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт·ч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин\ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
Hawk unit 50	565 мм	0 +7	505/565	750	1620	615	800	1670	185	215	450-630	0,73/0,24	0.8	8	0.5	10	220-240
Hawk Unit 80	860 мм	0 +7	800/860	880	2145	910	1030	2295	260	290	450-630	1,92/0,8	1.8	20	1	10	220-240
Hawk Unit 120	1260 мм	0 +7	1150/1260	880	2145	1300	1030	2295	310	340	450-630	2,88/1,1	2.4	26	1.4	10	220-240
Hawk Unit 250	2560 мм	0 +7	2410/2560	880	2145	2570	1030	2295	600	650	450-630	5,76/2,25	4.8	46	2.8	28	220-240